

Opis symboli instalacji elektrycznej

- wyłącznik jednobiegunowy sznurkowy 230V
- wyłącznik jednobiegunowy 230V, 10A
- wyłącznik świecznikowy 230V, 10A
- przełącznik schodowy 230V, 10A
- przełącznik krzyżowy 230V, 10A
- przycisk dzwonkowy 230V, 10A
- dzwonek
- wentylator elektryczny
- gniazdko wtyczkowe 2P + Z, 230V, 10A
- gniazdko wtyczkowe 2 x 2P + Z, 230V, 10A
- gniazdo wtyczkowe 3-faz + N + PE, 400V, 16A
- wypust instalacyjny - oświetleniowy (lampa)
- wypust instalacyjny - oświetleniowy (świetlówka) (Ew-ewakuacyjny)

TG1/D2 - tablica / obwód zasilający

Uwagi:

1. Przewody układać pod tynkiem
2. Gniazdka wtynkowe instalować na wysokościach:
   - pokoje, przedpokoje, garderoby 0,3 m od posadzki
   - przy łazienkach oraz w piwnicach 1,3 m od posadzki
   - w kuchni dla okapu 2,2 m od posadzki
   - w kuchni 1,2 m od posadzki
3. W łazienkach i piwnicach stosować osprzęt o IP 44

Poz.	Ilość	Tytuł/Nazwa, materiał, wymiary itp.			Numer	
Projektował inż. A. Bartwicki		Kreślił mgr inż. Z. Elminowski	Zatwierdził inż. A. Bartwicki	Plik	Data 29.10.07	Skala 1 : 100
Inwestor Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Struga, Bartoszyce Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "A"		Tytuł Plan instalacji gniazd wtyczkowych - II piętro				
		Arkusz / Arkuszy 16			Edycja	